



BOLETIM TÉCNICO TINTA ESMALTE BASE ÁGUA



ESMALTE BASE ÁGUA

ESMALTE BASE AGUA, é uma Tinta Acrílica com acabamento semi brilho. É indicado para aplicação INTERNA E EXTERNA em paredes de alvenaria ou madeira, garantindo proteção e durabilidade ao substrato.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas modificadas, cargas minerais inertes, aditivos modificadores e conservantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, água.

RENDIMENTO e DILUIÇÃO

Galão 3.6L: de 30m² a 40m²

Balde 18L: de 100m² a 150m²

Diluição de 10% a 20% com água potável, incorporando-a completamente ao produto.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, suja e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Realizar a aplicação de Selador ou Fundo Preparador, respeitando as instruções de aplicação e secagem dos mesmos. A utilização desses produtos é de suma importância para garantir a qualidade e funcionalidade das massas e texturas, fazendo o elo de ligação entre substrato e produto.

RECOMENDAÇÃO: Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 90%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Exterior e interior de 2 a 3 demãos. Utilizando rolo de lã de pelo baixo, pistola, airless, pincel ou trincha.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora | Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Cura inicial: 72 horas | Cura total: Até 30 dias, dependendo das condições climáticas.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerido, não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.