

TEXTURA EMBORRACHADA

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas, de alvenaria, reboco, concreto e cimentado. O produto apresenta uma boa elasticidade o que proporciona uma excelente solução para microfissuras (até 0,05 mm)* em paredes de alvenaria. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.2.

OBS: O produto não resolve problemas de fissuras (acima de 0,05 até 0,5 mm), trincas (> 0,5 e < 1,0 mm) ou rachaduras (> 1 e < 5 mm)*

*conforme NBR 9575

RENDIMENTO e DILUIÇÃO

Balde 25 Kg: 10 - 15 m² por demão

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

Colocar até 6% de água para obter um acabamento baixo.

Para acabamentos altos aplicar o produto com diluição menor.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Realizar a aplicação de Selador ou Fundo Preparador, respeitando as instruções de aplicação e secagem dos mesmos. A utilização desses produtos e de suma importância para garantir a qualidade e funcionalidade das massas e texturas, fazendo o elo de ligação entre substrato e produto.



RECOMENDAÇÃO: Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 90%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Aplicar com rolo para textura e desempenadeira de aço ou espátula. Recomendamos a aplicação em 1 camada. Se necessário uma segunda camada respeitar o tempo de 6 horas entre camadas.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora | Entre demãos: 6 horas

Final: 12 horas

Cura inicial: 72 horas sem a incidência de chuva

Cura total: Até 28 dias, dependendo das condições climáticas.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerido, não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.