

FUNDO PREPARADOR

É um produto acrílico à base d'água, de alto poder de penetração e ótima absorção. Garante a pintura maior durabilidade. É prático e fácil de aplicar. Indicado para superfícies internas e/ou externas de alvenaria arenosa ou calcinadas, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, fibrocimento e gesso.

COMPOSIÇÃO

Água, emulsão acrílica, aditivos auxiliares e microbidas.

RENDIMENTO e DILUIÇÃO

8 a 13 (m²/litros/demão).

Em superfície de Gesso: Diluir o produto de 25 a 80% com água potável. Outros tipos de superfície: deve-se diluir conforme a porosidade da mesma. Recomenda-se fazer previamente o teste aplicando o produto diluído com 10% de água potável em uma pequena parte da superfície. Se necessário, aumentar a diluição até que a superfície não apresente brilho após a secagem. Homogeneize adequadamente o produto.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Realizar a aplicação de Selador ou Fundo Preparador, respeitando as instruções de aplicação e secagem dos mesmos. A utilização desses produtos e de suma importância para garantir a qualidade e funcionalidade das massas e texturas, fazendo o elo de ligação entre substrato e produto.



RECOMENDAÇÃO: Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 90%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Aplicar com rolo de lã, pincel ou trincha, com temperatura entre 12°C e 39°C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Aplicar apenas uma demão.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora | Entre demãos: 4 a 6 horas
Normal: 24 horas (clima quente com sol).
Crítica: 48 horas (frio e com sol).
Podendo aumentar em dias chuvosos.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerido, não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.