

MASTIQUE

É uma massa elastomérica indicada para correção de fissuras e microfissuras.

Possui caráter emborrachado e pode ser utilizado em ambientes internos e externos.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, seca, firme, isenta de poeira, óleo ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou com baixa aderência, sujeira e poeira, deverão ser removidas por escovação, raspagem e/ou lavagem com água potável. Remover graxas, óleo ou outros contaminantes gordurosos com sabão ou detergentes neutros, enxaguar bem com água potável e aguardar secagem total. Paredes com mofo, bolor ou algas lavar com água sanitária na proporção 1:1 com água potável, enxaguar bem e aguardar secagem total. Reboco ou concreto novo aguardar cura mínima de 28 dias e secagem total. Produto pronto para uso, não é necessária diluição.

RECOMENDAÇÃO

Manter o ambiente bem ventilado e arejado. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, umidade do ar superior a 90%, temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

APLICAÇÃO

Exterior e Interior, de 2 a 3 demãos.

As ferramentas indicadas para a aplicação são espátula de aço, desempenadeira, espátula de silicone.



SECAGEM

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Cura inicial: 72 horas sem a incidência de chuva

Cura total: Até 28 dias, dependendo das condições climáticas.

PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. Durante a preparação, aplicação e secagem, manter o ambiente ventilado. Utilizar óculos, luvas e máscara de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente. Se ingerido, não provocar vômito. Encaminhar ao serviço médico levando esta embalagem. Não utilizar esta embalagem para outros fins. Descarte o conteúdo e o recipiente em local apropriado, conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.